

Famille : Décapant sol

Code Tarif : 3748-3749

Support : Sol

Eliminateur de voile blanc

Contenance : 1L- 5 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Formulation exclusive 2 en 1 :

1. Nettoyage et prévention des remontées : Il élimine les voiles de ciment, de chaux, de calcaire et empêche leurs remontées, phénomène très fréquent après la pose du carrelage. Il n'obstrue pas les pores, permettant ainsi aux matériaux de respirer. Sa formule sans acide n'attaque ni le carrelage ni les joints.
2. Nutrition et protection : il nourrit en profondeur les carrelages, les protège contre l'usure et la pénétration des taches, tout en renforçant les tons chauds et en laissant un bel aspect satiné naturel.



DOMAINE D'UTILISATION

- Intérieur et extérieur
- Tomettes, terres cuites, grès...

MODE D'EMPLOI

1. S'assurer que la surface est brute (sans cire, sans auto-lustrant...) et parfaitement sèche.
2. Si nécessaire, nettoyer préalablement le sol avec le DÉCAPANT DÉCRASSANT LOUIS XIII (réf. 3796).
3. Agiter le bidon puis appliquer le produit à l'aide d'une serpillière, d'une éponge ou d'une brosse souple.
4. Ne jamais verser le produit directement sur le matériau afin d'obtenir une application uniforme.
5. Laisser pénétrer plusieurs heures, notamment sur les carrelages non poreux.
6. Après 24 heures, essuyer l'excédent avec une serpillière imbibée d'eau tiède et d'un détergent classique.
En extérieur, appliquer par temps sec, de préférence ensoleillé.

Pouvoir couvrant : 1 L pour 20 à 30 m² selon le type de carrelage..

CONSEILS

- Les carrelages poreux ou semi-poreux peuvent être entretenus régulièrement avec ce produit. La fréquence d'application dépend de l'usure et de l'altération visuelle du carrelage.
- Pour le nettoyage courant, utiliser le SAVON NOIR AVEL LOUIS XIII (réf. 3728).
- Pour une protection durable contre les taches et salissures, appliquer l'IMPRÉGNATEUR AVEL LOUIS XIII (réf. 3706) sur carrelages poreux ou semi-poreux.
- Avant toute application d'un nouveau produit, s'assurer que le carreau est totalement débarrassé des excédents du traitement précédent.
- Selon le type de carrelage, sa localisation (fréquence de passage) et l'aspect final recherché, plusieurs finitions peuvent être appliquées :
 - PATINE AVEL LOUIS XIII (réf. 3716)
 - AVELNACRE LOUIS XIII (réf. 3716)
 - ÉMULSION VITRIFIANTE AVEL (réf. 4906)

EMBALLAGE / CONDITIONNEMENT

Contenance	EMBALLAGE				CONDITIONNEMENT			
	Type	Dimension mm			Quantité par carton	Dimension mm		
		Largeur	Hauteur	Profondeur		Longueur	Largeur	Hauteur
1 l	Bidon métal noir étiqueté	65	200	110	6	210	220	210
5 l	Bidon métal blanc étiqueté	168	250	135	4	370	290	280

CODE ARTICLE / GENCOD

DESIGNATION		Contenance	GENCOD		
				Code article	
				Code tarif	
ELIMINATEUR DE VOILE BLANC		1 L	332401	3748	009
ELIMINATEUR DE VOILE BLANC		5 L	332401	3749	006